

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-CS4220-16GT-135	Dahua DH-S4210-8GT-110
Код ДИАС	93727	92131
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	24 790 руб.	20 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	2,26	0,64
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x220	240x28x104
Питание	AC 100-240 В	DC 48-57 В
Бюджет PoE, Вт	135	110
Буфер пакетов, Мб	4	4,1
Количество портов PoE	16	8
Интерфейс управления	Веб-управление; Управление приложениями	Веб-интерфейс (HTTP, HTTPS), SNMP v1/v2c/v3
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	5-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	40	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	29,76	14,88
Стандарты и протоколы	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы промышленные
Поддержка jumbo frame	15 КБ	9 КБ
Метод подачи PoE	1,2,4,5(B+),3,6,7,8(B-)	1,2,4,5+,3,6,7,8-
Общее количество портов	20	10
QoS	—	Да
Безопасность	—	802.1X
Производитель	Dahua	Dahua
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	90
Встроенная грозозащита, кВ	4	4
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Дальность режима передачи, м	250	250
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__