

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                      | Заявлено в проекте                       | Предлагаемая замена                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                        | <b>НИКОМАХ NMC-PC4UE55B-005-C-GY</b>     | <b>НИКОМАХ NMC-PC4UD55B-020-RD</b>   |
| Код ДИАС                             | 93835                                    | 90658                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                | 390 руб.                                 | 428 руб.                             |
| Наличие                              | под заказ                                | под заказ                            |
| Максимальная полоса пропускания, МГц | 250                                      | 100                                  |
| Диаметр кабеля, мм                   | 6                                        | 5,5                                  |
| Категория кабеля                     | 6                                        | 5е                                   |
| Кратность, м                         | 0,5                                      | 2                                    |
| Материал внешней оболочки            | Компаунд, не содержащий галогенов (LSZH) | Огнестойкий поливинилхлорид (FR-PVC) |
| Цвет                                 | Серый                                    | Красный                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                 | —                                        | 220x220x15                           |
| Вес нетто, кг                        | —                                        | 0,084                                |
| Трос                                 | Нет                                      | Нет                                  |
| Производитель                        | НИКОМАХ                                  | НИКОМАХ                              |
| Диаметр проводника (мм)              | 24 (7x0,205 ± 0,01 мм)                   | 24 (7x0,205 ± 0,01 мм)               |
| Количество пар                       | 4                                        | 4                                    |
| Рабочая температура, С°              | -20...+60                                | -20...+60                            |
| Материал проводников                 | Медь (Cu)                                | Медь (Cu)                            |
| Назначение кабеля                    | Внутренний                               | Внутренний                           |
| Тип кабеля                           | U/UTP                                    | U/UTP                                |
| Материал изоляции проводников        | Полиэтилен (PE)                          | Полиэтилен (PE)                      |
| Тип проводников                      | Многожильный                             | Многожильный                         |
| Экран                                | Нет                                      | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:39, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.