

Лист согласования замены оборудования

Дата: 09.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-SG5036FX	TP-Link TL-SG2218
Код ДИАС	93842	22426
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	23 210 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Dahua	TP-Link
Вес нетто, кг	3,8	—
Рабочая температура, С°	-20...+55	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x308,3	440x44x180
Буфер пакетов, Мб	16	—
Количество SFP портов	28	2
Безопасность	802.1X; Изоляция портов; Радиус; HTTPS	Привязка IP-MAC-порт — DHCP Snooping — ARP Inspection — Защита адреса источника IPv4; Привязка IPm6-MAC-порт — DHCPv6 Snooping — Обнаружение соседей — Защита адреса источника IPv6; Защита от DoS-атак; Статическая/динамическая/постоянная защита порта — До 64 MAC-адресов на порт; Защита от сетевых штормов Broadcast/Multicast/Unicast — kbps/ratio/pps; Управление доступом по IP/порту/MAC; 802.1X — Аутентификация по порту — Аутентификация по MAC-адресу — Присвоение VLAN — MAB — Гостевой VLAN — Поддержка аутентификации и учёта RADIUS; AAA (включая TACACS+); Изолирование портов; Защищённый веб-интерфейс HTTPS с SSLv3/TLS1.2; Управление через защищённый интерфейс командной
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	144	36
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	107,136	26,8
Таблицы MAC-адресов, К	32	8
Поддержка jumbo frame	12 КБ	9 КБ
Управление	Управляемый L2	Управляемый Smart
Питание	2 x AC 100-240 В	AC 110-240 В

QoS	Планирование очередей SP/WRR; сопоставление приоритетов 802.1p и DSCP; ограничение скорости порта.	8 приоритетных очередей; Приоритет 802.1p CoS/ DSCP; Режим приоритета очередей — SP (строгий приоритет) — WRR (Weighted Round Robin) — SP+WRR; Контроль пропускной способности — Ограничение скорости для портов/потоков; Плавная производительность; Действия с потоками — Зеркалирование (на поддерживаемый интерфейс) — Перенаправление (на поддерживаемый интерфейс) — Ограничение скорости —
Встроенная грозозащита, кВ	4	—
Интерфейс управления	Управление облачными ресурсами; Веб; SNMP V1/V2C/V3	Веб-интерфейс; Интерфейс командной строки (CLI) через консольный порт, telnet; SNMP v1/v2c/v3
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	10-90 (без конденсата)
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z; IEEE 802.3ad	—
Общее количество портов	36	16
Функции уровня 2	—	Агрегирование каналов — Статическое агрегирование каналов — 802.3ad LACP — До 8 групп агрегирования, до 8 портов на группу; Протокол STP — 802.1D STP — 802.1w RSTP — 802.1s MSTP — STP Security: TC Protect, BPDU Filter/Protect, Root Protect, Loop Protect; Обнаружение петель (Loopback Detection) — По порту — По VLAN; Управление потоком — 802.3x — Предотвращение блокировки HOL; Зеркалирование — Зеркалирование портов — Зеркалирование CPU — One-to-One — Many-to-One — Входящий трафик / Исходящий трафик / Весь трафик
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 09.10.2026 12:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.