

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-SG5036FX	OSNOVO SW-74804/L
Код ДИАС	93842	26179
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	59 538 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Dahua	OSNOVO
Вес нетто, кг	3,8	—
Рабочая температура, С°	-20...+55	0...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x308,3	440x45x360
Буфер пакетов, Мб	16	12
Количество SFP портов	28	4
Безопасность	802.1X; Изоляция портов; Радиус; HTTPS	Management System User Name/Password Protection; IEEE 802.1x Port-based Access Control; HTTP & SSL (Secure Web); SSH v2.0 (Secured Telnet Session)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	144	256
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	107,136	1,49
Таблицы MAC-адресов, К	32	16
Поддержка jumbo frame	12 КБ	16 КБ
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2+
Питание	2 x AC 100-240 В	AC 100-240 В
QoS	Планирование очередей SP/WRR; сопоставление приоритетов 802.1p и DSCP; ограничение скорости порта.	IEEE 802.1p; CoS/ToS, WRR, WFQ 8 очередей на порт
Встроенная грозозащита, кВ	4	3
Интерфейс управления	Управление облачными ресурсами; Веб; SNMP V1/V2C/V3	Web-интерфейс, CLI, Telnet, SNM
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	0-95
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z; IEEE 802.3ad	IEEE 802.3 – 10BaseT, IEEE 802.3u – 100BaseTX, IEEE 802.3ab – 1000BaseT, IEEE 802.3z – 1000 BaseSX/LX, IEEE 802.3x – Flow Control, IEEE 802.1q – VLAN, IEEE 802.1p – Class of Service, IEEE 802.1d – Spanning Tree, IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree, IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree, IEEE 802.3ad – Link Aggregation Control
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку
Общее количество портов	36	52
Индикаторы	—	PW, SYS, Link, Giga

Функции уровня 2	—	IEEE 802.1d (STP); IEEE 802.1w (RSTP); IEEE 802.1s (MSTP); VLAN / VLAN Group 4K; Tagged Based; Port-based; Voice VLAN; Link Aggregation IEEE 802.3ad with LACP; IGMP Snooping v1/v2/v3; IGMP Static Multicast Addresses; Storm Control
Класс защиты	—	IP30
Охлаждение	—	Да
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.