

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DGS-1210-28XS/ME/C1A	OSNOVO SW-72402/L2
Код ДИАС	93852	75803
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	55 110 руб.	29 038 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Количество SFP портов	28	2
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2+
Производитель	D-Link	OSNOVO
Рабочая температура, С°	-30...+50	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x210	440x44x220
Буфер пакетов, Мб	1,5	1
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	128	52
Скорость обслуживания пакетов, Мpps (Forwarding rate)	95,24	1,49
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3ae	Support standard IP/ Extend IP / MAC IP / ARP ACL; IGMP snooping and IGMP Query mode for Multi-media application; Port mirror and bandwidth control; GVRP function; IEEE802.3x Flow control; Port Based VLAN / 802.1Q TagVLAN; IEEE802.3ad Port trunk wit LACP; Spanning tree protocol IEEE 802.1d; IEEE 802.1p class of service; IEEE 802.1x user authentication; Broadcast storm filter; DHCP server and client; System event log; Command line interface management; Management by
Функции уровня 2	STP, RSTP, MSTP, VLAN, Q-in-Q, Link Aggregation, IGMP Snooping	VLAN, QoS, Static ARP, Static Routing, IGMP snooping, Link Aggregation и тд
QoS	8 очередей на порт, Strict Priority, WRR	IEEE 802.1p; CoS/ToS, WRR, WFQ 8 очередей на порт
Интерфейс управления	Web-интерфейс, CLI (Telnet/SSH), SNMP	Консольный порт, Уровень управления L2 (Full managed)
Индикаторы	Power, Link/Activity/Speed (на порт), Console, Fan Error, RPS	SPD; ACT; PWR; SFP
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Относительная влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95
Питание	AC 100–240 В, 50/60 Гц	AC 100-240 В
Дальность режима передачи, м	100	—
Безопасность	ACL, D-Link Safeguard Engine, Port Security, 802.1X, IP-MAC-Port Binding	Management System User Name/Password Protection; IEEE 802.1x Port-based Access Control; HTTP & SSL (Secure Web); SSH v2.0 (Secured Telnet Session)

Поддержка jumbo frame	9 КБ	16 КБ
Охлаждение	Да	Нет
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку
Общее количество портов	28	26
Бюджет PoE, Вт	—	0
Количество портов PoE	—	0
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.