

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DGS-1210-28XS/ME/C1A	Uniview NSW3000-25GT1GP1GC-IN
Код ДИАС	93852	85553
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	55 110 руб.	22 490 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Количество SFP портов	28	1
Производитель	D-Link	UNV
Рабочая температура, С°	-30...+50	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x210	440x44x189,8
Буфер пакетов, Мб	1,5	4
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	128	54
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	95,24	40,176
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3ae	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az
Функции уровня 2	STP, RSTP, MSTP, VLAN, Q-in-Q, Link Aggregation, IGMP Snooping	—
QoS	8 очередей на порт, Strict Priority, WRR	Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль широковебательного шторма.
Интерфейс управления	Web-интерфейс, CLI (Telnet/SSH), SNMP	Web-управление
Индикаторы	Power, Link/Activity/Speed (на порт), Console, Fan Error, RPS	—
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Относительная влажность, %	0-95 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Питание	AC 100–240 В, 50/60 Гц	AC 100-240 В
Дальность режима передачи, м	100	—
Безопасность	ACL, D-Link Safeguard Engine, Port Security, 802.1X, IP-MAC-Port Binding	Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64
Поддержка jumbo frame	9 КБ	—
Способ монтажа	В стойку / на стол	—
Общее количество портов	28	27
Вес нетто, кг	—	2,98
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Охлаждение	Да	Да

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 20:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.