

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DGS-1210-28XS/ME/C1A	OSNOVO SW-24G4X-L3ST
Код ДИАС	93852	89030
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	55 110 руб.	52 759 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Количество SFP портов	28	4
Управление	Управляемый L2	Управляемый L3
Производитель	D-Link	OSNOVO
Рабочая температура, С°	-30...+50	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x210	442x44x220
Буфер пакетов, Мб	1,5	—
Таблицы MAC-адресов, К	16	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	128	—
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	95,24	—
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3a	—
Функции уровня 2	STP, RSTP, MSTP, VLAN, Q-in-Q, Link Aggregation, IGMP Snooping	—
QoS	8 очередей на порт, Strict Priority, WRR	—
Интерфейс управления	Web-интерфейс, CLI (Telnet/SSH), SNMP	—
Индикаторы	Power, Link/Activity/Speed (на порт), Console, Fan Error, RPS	—
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Относительная влажность, %	0-95 (без конденсации)	—
Питание	AC 100–240 В, 50/60 Гц	—
Дальность режима передачи, м	100	—
Безопасность	ACL, D-Link Safeguard Engine, Port Security, 802.1X, IP-MAC-Port Binding	—
Поддержка jumbo frame	9 КБ	—
Охлаждение	Да	—
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Общее количество портов	28	28

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.