

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DGS-1210-28XS/ME/C1A	OSNOVO SW-24G4X-L2
Код ДИАС	93852	90703
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	55 110 руб.	32 483 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Количество SFP портов	28	24
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2+
Производитель	D-Link	OSNOVO
Рабочая температура, С°	-30...+50	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x210	440x44x200
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	95,24	92,32
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3ae	IEEE 802.3 – 10BaseT; IEEE 802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3ab – 1000BaseT; IEEE 802.3z – 1000 BaseSX/LX; IEEE 802.3ae 10G Base SR/LR; IEEE 802.3x – Flow Control; IEEE 802.1q – VLAN; IEEE 802.1p – Class of Service; IEEE 802.1d – Spanning Tree; IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree; IEEE 802.1s – Multiple
Функции уровня 2	STP, RSTP, MSTP, VLAN, Q-in-Q, Link Aggregation, IGMP Snooping	IEEE 802.1d (STP) IEEE 802.1w (RSTP) IEEE 802.1s (MSTP) VLAN (port based, MAC based, protocol based, private) LLDP IEEE 802.3ad (LACP) IGMP Snooping v1/v2/v3 Storm Control Port mirroring
QoS	8 очередей на порт, Strict Priority, WRR	IEEE 802.1p; WRR, DRR, SP+WRR, SP+DRR; 8 очередей на порт
Интерфейс управления	Web-интерфейс, CLI (Telnet/SSH), SNMP	Управление через Web-интерфейс; CLI(Console, Telnet, SSH); SNMP
Индикаторы	Power, Link/Activity/Speed (на порт), Console, Fan Error, RPS	PWR – питание Link/act 1-24 – активность медных портов Link/act 25-28 SFP – активность SFP+ портов
Встроенная грозозащита, кВ	6	4
Относительная влажность, %	0-95 (без конденсации)	—
Питание	AC 100–240 В, 50/60 Гц	AC 90-253 В
Дальность режима передачи, м	100	—
Безопасность	ACL, D-Link Safeguard Engine, Port Security, 802.1X, IP-MAC-Port Binding	Management System User, Name/Password Protection; IEEE 802.1x Port based Access Control; HTTP & SSL (Secure Web); SSH v2.0 (Secured Telnet Session)
Поддержка jumbo frame	9 КБ	12 КБ
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку
Вес нетто, кг	—	4,1
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Буфер пакетов, Мб	1,5	1,5

Таблицы MAC-адресов, К	16	16
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	128	128
Охлаждение	Да	Да
Общее количество портов	28	28

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.