

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                       | Предлагаемая замена                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua DHI-TPC-BF5641-TB35Z3-DM-S2</b> | <b>Dahua DH-TPC-BF1241P-D10F12</b>   |
| Код ДИАС                                 | 93928                                    | 36217                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                               | 90 090 руб.                          |
| Наличие                                  | под заказ                                | под заказ                            |
| Встроенный динамик                       | Нет                                      | Да                                   |
| Поддержка ONVIF                          | Нет                                      | Да                                   |
| Светочувствительность, Lux               | 0,01                                     | 0,05                                 |
| Фокусное расстояние, мм                  | 10-30                                    | 12                                   |
| Рабочая температура, С°                  | -30...+70                                | -30...+60                            |
| Вес нетто, кг                            | 2,35                                     | 0,9                                  |
| Матрица                                  | 1/1.8" CMOS                              | 1/2.7" CMOS                          |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520                                | 2336x1752                            |
| Тип объектива                            | Моторизованный                           | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog               | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   ROI    |
| Видеосжатие                              | H.265+, H.265, H.264+, H.264             | H.265+, H.264, MJPEG                 |
| Локальное хранилище                      | microSD до 512 Гб                        | microSD до 256 Гб                    |
| Тревожные входы/выходы                   | 2/2                                      | 1/1                                  |
| WDR                                      | WDR                                      | DWDR                                 |
| Потребляемая мощность, Вт                | 15                                       | 14                                   |
| Фокусное расстояние тепловизора, мм      | 35                                       | 10                                   |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | —                                        | 90,4x90,1x205,5                      |
| Угол обзора D °                          | —                                        | 26.9                                 |
| Скорость электронного затвора            | —                                        | 1 -1/30000 с                         |
| Угол обзора V °                          | —                                        | 16.6                                 |
| Угол обзора H °                          | —                                        | 22                                   |
| Wi-Fi                                    | Нет                                      | Нет                                  |
| Вторжение в зону                         | Нет                                      | Нет                                  |
| Дворник                                  | Нет                                      | Нет                                  |
| Детектор движения                        | Нет                                      | Нет                                  |
| Детектор лиц                             | Нет                                      | Нет                                  |
| Детектор людей                           | Нет                                      | Нет                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                      | Нет                                  |
| Кнопка сброса                            | Нет                                      | —                                    |
| Обогреватель                             | Нет                                      | Нет                                  |
| Пересечение линии                        | Нет                                      | Нет                                  |
| Поддержка RTSP                           | Нет                                      | —                                    |
| Подсчет людей                            | Нет                                      | Нет                                  |
| Встроенный микрофон                      | Нет                                      | Нет                                  |
| Анализ поведения                         | Нет                                      | —                                    |

|                                  |                        |                        |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| Автофокус                        | Нет                    | —                      |
| Грозозащита                      | Нет                    | Нет                    |
| Производитель                    | Dahua                  | Dahua                  |
| Число пикселей, Мп               | 4                      | 4                      |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                     | 25                     |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                     | 30                     |
| Класс защиты                     | IP67                   | IP67                   |
| Тип подсветки                    | IR                     | IR                     |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1    | аудиовход/выход 1/1    |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45                  | RJ-45                  |
| RS-485                           | Да                     | Да                     |
| Питание                          | DC 12 В, PoE           | DC 12 В, PoE           |
| Тепловизор                       | Да                     | Да                     |
| Распознавание номеров            | Нет                    | Нет                    |
| Вандалозащищенность              | —                      | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:01, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.