

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                    | Предлагаемая замена                    |
|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua DH-IPC-PT1239HP-PV-0280B</b> | <b>Dahua DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B</b> |
| Код ДИАС                                 | 93957                                 | 37321                                  |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 8 990 руб.                            | 10 590 руб.                            |
| Наличие                                  | под заказ                             | под заказ                              |
| Пересечение линии                        | Нет                                   | Да                                     |
| Поддержка ONVIF                          | Нет                                   | Да                                     |
| Вес нетто, кг                            | 0,41                                  | 0,39                                   |
| Рабочая температура, С°                  | -30...+55                             | -40...+60                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ127.3x128.4                          | Φ109,9x100,9                           |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8,192                                 | 6                                      |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG   | H.265, H.264H, H.264B, MJPEG           |
| Потребляемая мощность, Вт                | 12                                    | 5,9                                    |
| Светочувствительность, Lux               | 0,05                                  | 0,005                                  |
| Угол обзора D °                          | 123                                   | 132                                    |
| Скорость электронного затвора            | 1 - 1/30,000 с                        | 1/3 - 1/100,000 с                      |
| Угол обзора V °                          | 55                                    | 59                                     |
| Угол обзора H °                          | 103                                   | 110                                    |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI      | 3D DNR   BLC   HLC   ROI               |
| Класс защиты                             | IP66                                  | IP67                                   |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                          | DWDR                                   |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                   | Нет                                    |
| Встроенный динамик                       | Да                                    | Нет                                    |
| Детектор движения                        | Да                                    | Нет                                    |
| Детектор людей                           | Да                                    | Нет                                    |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS                           | 1/2.7" CMOS                            |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр                | ICR переключатель                      |
| Тип подсветки                            | IR/LED                                | IR                                     |
| Грозозащита                              | Да                                    | Нет                                    |
| Локальное хранилище                      | —                                     | microSD до 256 Гб                      |
| Wi-Fi                                    | Нет                                   | Нет                                    |
| Вторжение в зону                         | Нет                                   | Нет                                    |
| Дворник                                  | Нет                                   | Нет                                    |
| Детектор лиц                             | Нет                                   | Нет                                    |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                   | Нет                                    |
| Кнопка сброса                            | Нет                                   | Нет                                    |
| Обогреватель                             | Нет                                   | Нет                                    |
| Подсчет людей                            | Нет                                   | Нет                                    |
| RS-485                                   | Нет                                   | Нет                                    |
| Тепловизор                               | Нет                                   | Нет                                    |

|                                  |                                      |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Анализ поведения                 | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус                        | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель                    | Dahua                                | Dahua                                |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                   | 30                                   |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                   | 25                                   |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)               | DC 12 В, PoE (802.3af)               |
| Число пикселей, Мп               | 2                                    | 2                                    |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                  | 2.8                                  |
| Максимальное разрешение          | 1920x1080                            | 1920x1080                            |
| Поддержка RTSP                   | Да                                   | Да                                   |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тревожные входы/выходы           | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон              | Да                                   | Да                                   |
| Распознавание номеров            | Нет                                  | Нет                                  |
| Вандалозащищенность              | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.