

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ GL-UPS-OL01-1-1/6v*4*9a/1U	IPRON 1108030
Код ДИАС	94048	45272
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	46 800 руб.	16 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	НИКОМАХ	IPRON
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x44x477	139x195x364
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Активная мощность, Ватт	800	900
Диапазон входного напряжения, В	160-275	162-280
Частота тока вход, Гц	40-70	45-65
Вес нетто, кг	15,5	10,9
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Количество аккумуляторов	4	2
Частота тока выход, Гц	47-53 / 57-63 ±0.3	50/60
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	При $U_{вх} > 242$ В, $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; При $U_{вх} < 198$ В, $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$
Время переключения на батарею, мс	4	2-10
Напряжение, В	6	12
Выходные разъемы	3 x IEC320 C13	6 x IEC 320 C13
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Защита от перегрузок	Да	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 5 мин; При $> 120\%$ - выключится
Защита от короткого замыкания	Да	—
Аварийное отключение EPO	Да	—
Акустический шум, <дБ	50	45
Влажность, %	20-95 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	Нет
Защита от всплесков напряжения	—	125 Дж
Класс защиты	—	IP20
Типовое время перезарядки, часов	—	6,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Емкость, Ач	9	9
Выходное напряжение, В	220	220
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.