

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ GL-UPS-OL01-1-1/6v*4*9a/1U	IPPON 2028478
Код ДИАС	94048	84753
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	46 800 руб.	62 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	НИКОМАХ	IPPON
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x44x477	438x88x430
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Активная мощность, Ватт	800	1 350
Диапазон входного напряжения, В	160-275	110-300
Вес нетто, кг	15,5	14,72
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Количество аккумуляторов	4	3
Выходное напряжение, В	220	208/220/230/240
Частота тока выход, Гц	47-53 / 57-63 ±0.3	50/60
Время переключения на батарею, мс	4	0
Напряжение, В	6	12
Выходные разъемы	3 x IEC320 C13	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 8
Защита от перегрузок	Да	В линейном режиме: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, переход на байпас через 60 с. При нагрузке > 130% - переход на байпас немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130% - отключение немедленно. В режиме работы автоматического байпаса: при нагрузке 110 - 120% - предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120 - 130% - предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130% - предупреждение, отключение
Акустический шум, <дБ	50	42
Влажность, %	20-95 (без конденсата)	20-90 (без конденсации)
Класс защиты	—	IP20
Подключение дополнительных батарей	—	Да
Защита от всплесков напряжения	—	345 Дж
Горячая замена батарей	—	Да
Типовое время перезарядки, часов	—	4,000

Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Емкость, Ач	9	9
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Да
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от короткого замыкания	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 18:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.