

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ GL-UPS-OL01-1-1/6v*4*9a/1U	Импульс FW15201
Код ДИАС	94048	91368
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	46 800 руб.	48 450 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	НИКОМАХ	Импульс
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x44x477	440x86.5x425
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Активная мощность, Ватт	800	1 500
Диапазон входного напряжения, В	160-275	110-290
Вес нетто, кг	15,5	15
Количество аккумуляторов	4	3
Выходное напряжение, В	220	200/208/220/230/240 (настраивается)
Частота тока выход, Гц	47-53 / 57-63 ±0.3	Нормальный режим: (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Время переключения на батарею, мс	4	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Напряжение, В	6	12
Выходные разъемы	3 x IEC320 C13	IEC-C13x8
Защита от короткого замыкания	Да	Нет
Влажность, %	20-95 (без конденсата)	20-90 при 0...+40 С (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	Нет
Класс защиты	—	IP20
Типовое время перезарядки, часов	—	8,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Емкость, Ач	9	9
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от перегрузок	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет
Защита от всплесков напряжения	—	Нет

Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Нет
---	---	-----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.