

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TRASSIR UltraStation 24/20 128	HiWatch DS-N308/2P(D)
Код ДИАС	94168	41159
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	25 790 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	35,8	2,6
DVI-D	1	—
Входящая пропускная способность, Мбит/с	904	80
Дополнительные интерфейсы	2 USB 2.0 и 2 USB 3.0 на задней панели; 2 USB 2.0 на передней панели	2 x USB 2.0
Исходящая пропускная способность,	904	80
Кол-во IP каналов	256	8
Разрешение вывода	D-SUB/DVI-D: FullHD, HDMI: 4K	HDMI1: до 4096x2160; VGA1: до
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264 MJPEG MPEG4	H.265+ H.265 H.264+ H.264
Питание	AC 220 В	DC 48 В
Кол-во HDD	24	8
Объем HDD, TB	20	8
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Архив, Тбайт	363,8	—
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
HDD в комплекте	Да	Нет
Производитель	TRASSIR	HiWatch
Рабочая температура, С°	+10...+30	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	437.5x178x650	385x52x315
Линейка	UltraStation	—
Основной поток записи, Мп	Без ограничений	8
VGA	—	1
Количество портов PoE	—	8
Суммарная мощность PoE, Вт	—	80
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at/bt
HDMI	1	1

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 09:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.