

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TRASSIR UltraStation 24/20 v2	Hikvision DS-7732NI-M4
Код ДИАС	94170	38670
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	111 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	35,8	5
DVI-D	1	—
HDMI	1	2
Входящая пропускная способность, Мбит/с	904	320
Дополнительные интерфейсы	2 USB 2.0 и 2 USB 3.0 на задней панели; 2 USB 2.0 на передней панели	Передняя панель: 2 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 3.0; 2 RS-485 (полудуплекс), 1 RS-232
Исходящая пропускная способность,	904	400
Кол-во IP каналов	256	32
Разрешение вывода	D-SUB/DVI-D: FullHD, HDMI: 4K	HDMI1: до 7680x4320; HDMI2: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080; CVBS: до 704x576
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264 MJPEG MPEG4	H.265+ H.265 H.264+ H.264
Питание	AC 220 В	AC 100-240 В
Кол-во HDD	24	4
Объем HDD, ТБ	20	14
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Архив, Тбайт	363,8	—
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
HDD в комплекте	Да	Нет
Производитель	TRASSIR	Hikvision
Рабочая температура, С°	+10...+30	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	437.5x178x650	445x75x400
Линейка	UltraStation	—
Основной поток записи, Мп	Без ограничений	32
CVBS/BNC	—	1
VGA	—	1

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.