

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TRASSIR UltraStation 24/20 v2	Uniview NVR504-16B-P16
Код ДИАС	94170	40212
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	96 890 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	35,8	4
DVI-D	1	—
Входящая пропускная способность, Мбит/с	904	320
Дополнительные интерфейсы	2 USB 2.0 и 2 USB 3.0 на задней панели; 2 USB 2.0 на передней панели	Передняя панель: 1 x USB2.0, Задняя панель: 1 x USB3.0, RS485 x 1
Исходящая пропускная способность,	904	160
Кол-во IP каналов	256	16
Разрешение вывода	D-SUB/DVI-D: FullHD, HDMI: 4K	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264 MJPEG MPEG4	Ultra 265 H.265 H.264
Питание	AC 220 В	AC 100-240 В
Кол-во HDD	24	4
Объем HDD, TB	20	10
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	TCP/IP,P2P,UPnP,NTP,DHCP,PPPoE,HTTP,HTTTPS,DNS,DDNS,SNMP,SMTP,RTSP,802.1x,IPV6
Архив, Тбайт	363,8	—
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
HDD в комплекте	Да	—
Производитель	TRASSIR	UNV
Рабочая температура, С°	+10...+30	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	437.5x178x650	400x74x368
Линейка	UltraStation	—
Основной поток записи, Мп	Без ограничений	16
VGA	—	1
Количество портов PoE	—	16
Суммарная мощность PoE, Вт	—	150
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
HDMI	1	1

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 10:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.