

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-CS4010-8ET2GT-110	Uniview NSW3000-8T2GT-POE-IN
Код ДИАС	94284	85548
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 990 руб.	9 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Dahua	UNV
Вес нетто, кг	0,36	0,67
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	184,6х27х103,3	169х40х132
Питание	DC 53 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	110	120
Буфер пакетов, Мб	4	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	30
Безопасность	Изоляция порта	Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Интерфейс управления	Управление веб-сайтом, Управление облаком	Web-управление
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3az	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Поддержка jumbo frame	9,2 КБ	—
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол
QoS	—	Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль широковещательного шторма.
Количество портов PoE	8	8
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	5,6	5,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	4,17	4,17
Дальность режима передачи, м	250	250
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Общее количество портов	10	10
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 17:29, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.