

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-CS4010-8ET2GT-110	Dahua DH-HS4210-8GT-110
Код ДИАС	94284	90378
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 990 руб.	37 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,36	0,63
Рабочая температура, С°	-10...+55	-30...+65
Размеры (ШхВхГ) (мм)	184,6х27х103,3	123,5х42х162
Безопасность	Изоляция порта	—
Интерфейс управления	Управление веб-сайтом, Управление облаком	Веб-управление
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	5-95 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	5,6	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	4,17	14,88
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3az	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab
Дальность режима передачи, м	250	—
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы промышленные
Поддержка jumbo frame	9,2 КБ	15 КБ
Способ монтажа	На стол / на стену	На DIN-рейку
Количество SFP портов	—	2
Производитель	Dahua	Dahua
Питание	DC 53 В	DC 53 В
Бюджет PoE, Вт	110	110
Буфер пакетов, Мб	4	4
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	90
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:55, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.