

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua DH-IPC-HDW1431T1P-A-0280B-S6</b> | <b>Dahua DH-IPC-HDBW2431EP-S-0280B-S2</b> |
| Код ДИАС                                 | 94358                                     | 41054                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 7 190 руб.                                | 11 790 руб.                               |
| Наличие                                  | под заказ                                 | под заказ                                 |
| Детектор движения                        | Нет                                       | Да                                        |
| Пересечение линии                        | Нет                                       | Да                                        |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                        | 20                                        |
| Светочувствительность, Lux               | 0,03                                      | 0,008                                     |
| Угол обзора H °                          | 92                                        | 102                                       |
| Угол обзора V °                          | 50                                        | 55                                        |
| Угол обзора D °                          | 107                                       | 121                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф109х 85.5                                | Ф109,9х81                                 |
| Вес нетто, кг                            | 0,38                                      | 0,35                                      |
| Матрица                                  | 1/2.9" CMOS                               | 1/3" CMOS                                 |
| Максимальное разрешение                  | 2560x1440                                 | 2688x1520                                 |
| Видеосжатие                              | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG       | H.265, H.264H, MJPEG                      |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 4                                         | —                                         |
| Локальное хранилище                      | Нет                                       | microSD до 256 Гб                         |
| Встроенный микрофон                      | Да                                        | Нет                                       |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE                              | DC 12 В, PoE (802.3af)                    |
| Потребляемая мощность, Вт                | 4,3                                       | 5,2                                       |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                       | IK10                                      |
| Рабочая температура, С°                  | —                                         | -40...+60                                 |
| Режим «День/ночь»                        | —                                         | Механический ИК-фильтр                    |
| Wi-Fi                                    | Нет                                       | Нет                                       |
| Встроенный динамик                       | Нет                                       | Нет                                       |
| Вторжение в зону                         | Нет                                       | Нет                                       |
| Дворник                                  | Нет                                       | Нет                                       |
| Детектор лиц                             | Нет                                       | Нет                                       |
| Детектор людей                           | Нет                                       | Нет                                       |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                       | Нет                                       |
| Кнопка сброса                            | Нет                                       | Нет                                       |
| Обогреватель                             | Нет                                       | Нет                                       |
| Подсчет людей                            | Нет                                       | Нет                                       |
| RS-485                                   | Нет                                       | Нет                                       |
| Тепловизор                               | Нет                                       | Нет                                       |
| Анализ поведения                         | Нет                                       | Нет                                       |
| Автофокус                                | Нет                                       | Нет                                       |
| Грозозащита                              | Нет                                       | Нет                                       |

|                                 |                                      |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Производитель                   | Dahua                                | Dahua                                |
| Число пикселей, Мп              | 4                                    | 4                                    |
| Дальность действия подсветки, м | 30                                   | 30                                   |
| Скорость электронного затвора   | 1/3 - 1/100 000 с                    | 1/3 - 1/100.000 с                    |
| Фокусное расстояние, мм         | 2.8                                  | 2.8                                  |
| Класс защиты                    | IP67                                 | IP67                                 |
| Тип объектива                   | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки                   | IR                                   | IR                                   |
| Улучшение изображения           | 3D DNR   BLC   HLC   ROI             | 3D DNR   BLC   HLC   ROI             |
| Аудио вход/выход                | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы          | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс               | RJ-45                                | RJ-45                                |
| WDR                             | WDR (120 dB)                         | WDR (120 dB)                         |
| Поддержка ONVIF                 | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                  | Да                                   | Да                                   |
| Распознавание номеров           | Нет                                  | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.