

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                            | Заявлено в проекте            | Предлагаемая замена                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                              | <b>Smartec ST-PS103BMS-BK</b> | <b>AccordТес ББП-40 исп. 1</b>                                                                      |
| Код ДИАС                                   | 94426                         | 63691                                                                                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                      | 2 350 руб.                    | 2 014 руб.                                                                                          |
| Наличие                                    | под заказ                     | удалённый склад                                                                                     |
| Производитель                              | Smartec                       | AccordТес                                                                                           |
| Рабочая температура, С°                    | -20...+60                     | -15...+50                                                                                           |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                       | 163x203x74                    | 168x195x83                                                                                          |
| Выходное напряжение, В                     | 13,8                          | 12,6                                                                                                |
| Выходное напряжение при питании от АКБ, В  | 12                            | 13,7                                                                                                |
| Диапазон входного напряжения, В            | 190-265                       | 110-250                                                                                             |
| Количество АКБ                             | 1                             | —                                                                                                   |
| Ток заряда АКБ, А                          | 0,8                           | 1                                                                                                   |
| Ток нагрузки, А                            | 3                             | 4                                                                                                   |
| Корпус                                     | Металлический                 | Пластиковый                                                                                         |
| Тип аккумулятора                           | —                             | герметичные необслуживаемые, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) напряжением 12 V |
| Рекомендуемая емкость АКБ, Ач              | 7                             | 7                                                                                                   |
| Защита АКБ от глубокого разряда            | Да                            | Да                                                                                                  |
| Защита от короткого замыкания и перегрузки | Да                            | Да                                                                                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.