


Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Eltex MES2300-08P_AC	Hikvision DS-3E0109P-E (C)
Код ДИАС	94471	65583
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	6 300 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Производитель	Eltex	Hikvision
Рабочая температура, С°	-20...+50	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	430x44x159	70x27,6x93,1
Вес нетто, кг	2,6	0,35
Буфер пакетов, Мб	1,5	—
Таблицы MAC-адресов, К	16,384	2
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	24	1,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	17,86	1,34
Бюджет PoE, Вт	240	115
Количество SFP портов	2	—
Поддержка jumbo frame	10 КБ	—
Функции уровня 2	Поддержка STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d); Поддержка RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w); Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s); Поддержка PVSTP+; Поддержка RPVSTP+; Поддержка Spanning Tree Fast Link option; Поддержка STP Root Guard; Поддержка BPDU Filtering; Поддержка STP BPDU Guard; Поддержка Loopback Detection (LBD); Поддержка ERPS (G.8032v2); Поддержка Flex-link; Поддержка Private VLAN; Поддержка Layer 2 Protocol	—
QoS	Статистика QoS; Ограничение скорости на портах (Shaping, Policing); Поддержка класса обслуживания IEEE 802.1p; Поддержка Storm Control для различного трафика (broadcast, multicast, unknown unicast); Управление полосой пропускания; Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority (SP)/Weighted Round Robin (WRR); Три цвета маркировки; Классификация трафика на основании ACL; Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL; Настройка приоритета 802.1p для VLAN управления; Перемаркировка DSCP to CoS, CoS to DSCP; Назначение VLAN на основании ACL; Назначение меток 802.1p, DSCP для	

протокола IGMP



Интерфейс управления	WEB-интерфейс, SNMP	—
Относительная влажность, %	не более 80 (без образования	5-95
Питание	AC 100-240 В 50-60 Гц	DC 48 В
Безопасность	IP Source Guard; Dynamic ARP Inspection; Поддержка sFlow; Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC-адресов, статические MAC-адреса; Проверка подлинности по портам на основе IEEE 802.1x; Guest VLAN; Система предотвращения DoS-атак; Сегментация трафика; Фильтрация DHCP-клиентов; Предотвращение атак BPDU; Фильтрация NetBIOS/NetBEUI; PPPoE Intermediate Agent	—
Управление	Управляемый L3	Неуправляемый
Охлаждение	Пассивное	Нет
Способ монтажа	В стойку	На стол
Общее количество портов	13	9
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Стандарты и протоколы	—	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Дальность режима передачи, м	—	250
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:46, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.