

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                                          | Предлагаемая замена             |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>Dahua DH-CS4210-8GT</b>                                                                  | <b>Hikvision DS-3E0524-E(C)</b> |
| Код ДИАС                                                                 | 94506                                                                                       | 88704                           |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 6 990 руб.                                                                                  | 7 800 руб.                      |
| Наличие                                                                  | под заказ                                                                                   | удалённый склад                 |
| Производитель                                                            | Dahua                                                                                       | Hikvision                       |
| Вес нетто, кг                                                            | 0,55                                                                                        | 1,4                             |
| Рабочая температура, С°                                                  | -10...+55                                                                                   | 0...+40                         |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 190x30x106                                                                                  | 440x 44x160                     |
| Питание                                                                  | DC 12 В                                                                                     | AC 100-240 В                    |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 0                                                                                           | —                               |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 4                                                                                           | 4,1                             |
| Количество портов PoE                                                    | 0                                                                                           | —                               |
| Количество SFP портов                                                    | 2                                                                                           | —                               |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 0                                                                                           | —                               |
| Безопасность                                                             | Изоляция порта                                                                              | —                               |
| Интерфейс управления                                                     | Веб-управление, облачное управление                                                         | —                               |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 20                                                                                          | 48                              |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 14,88                                                                                       | 35,71                           |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad | —                               |
| Дальность режима передачи, м                                             | 250                                                                                         | —                               |
| Поддержка jumbo frame                                                    | 15 КБ                                                                                       | —                               |
| Способ монтажа                                                           | На стол / на стену                                                                          | В стойку                        |
| Управление                                                               | Управляемый L2                                                                              | Неуправляемый                   |
| Общее количество портов                                                  | 10                                                                                          | 24                              |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | —                                                                                           | 6                               |
| Относительная влажность, %                                               | 5-95 (без конденсации)                                                                      | 5-95 (без конденсации)          |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 8                                                                                           | 8                               |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                                                   | Коммутаторы для помещения       |
| Охлаждение                                                               | —                                                                                           | Нет                             |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.