

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                |
|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Dahua DH-HAC-HFW1801RLP-IL-T-0280B</b> | <b>HiWatch DS-T500 (C) (2.4mm)</b> |
| Код ДИАС                         | 94617                                     | 74501                              |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 6 590 руб.                                | 5 190 руб.                         |
| Наличие                          | под заказ                                 | удалённый склад                    |
| Производитель                    | Dahua                                     | HiWatch                            |
| Число пикселей, Мп               | 8                                         | 5                                  |
| Максимальная частота кадров, fps | 15                                        | 20                                 |
| Рабочая температура, С°          | -30...+60                                 | -40...+60                          |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 161.6x70.0x69.7                           | 82,6x90x79,37                      |
| Вес нетто, кг                    | 0,17                                      | —                                  |
| Матрица                          | CMOS                                      | 1/2.7" CMOS                        |
| Максимальное разрешение          | 3840x2160                                 | 2560x1944                          |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC                        | 2D DNR   BLC   HLC                 |
| Угол обзора V °                  | 56.5                                      | —                                  |
| Интерфейс камеры                 | HDCVI/TVI/AHD/CVBS                        | Мультиформатная (AHD/TVI/CVI/CVBS) |
| Угол обзора, H°                  | 105.5                                     | 110                                |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                       | 2.4                                |
| Потребляемая мощность, Вт        | 5,6                                       | 5                                  |
| WDR                              | WDR (120 dB)                              | —                                  |
| OSD меню                         | —                                         | Да                                 |
| Светочувствительность, Lux       | 0,01                                      | 0,01                               |
| Класс защиты                     | IP67                                      | IP67                               |
| Питание                          | DC 12 В                                   | DC 12 В                            |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 02:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.