

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DHI-TPC-BF2241-LB3F4-DW-4G-EAU-S2	Dahua DH-TPC-DF1241P-D2F2
Код ДИАС	94746	36221
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	287 790 руб.	90 090 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Дальность действия подсветки, м	35	30
Фокусное расстояние, мм	4	2
Вес нетто, кг	1,4	0,85
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	2D DNR 3D DNR BLC HLC ROI
Видеосжатие	H.265, H.264	H.265+, H.264, MJPEG
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE
Потребляемая мощность, Вт	5,3	13
Грозозащита	Да	Нет
Фокусное расстояние тепловизора, мм	3.5	2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	122x112x122
Угол обзора D °	—	116
Скорость электронного затвора	—	1 -1/30000 с
Угол обзора V °	—	72
Угол обзора H °	—	94
Поддержка ONVIF	—	Да
Производитель	Dahua	Dahua
Число пикселей, Мп	4	4
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,05	0,05
Рабочая температура, С°	-30...+60	-30...+60
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
Максимальное разрешение	2336x1752	2336x1752
Класс защиты	IP67	IP67
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	IR
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 256 Гб
Встроенный микрофон	Нет	Нет
Встроенный динамик	Да	Да
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тревожные входы/выходы	1/1	1/1
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
WDR	DWDR	DWDR
RS-485	Да	Да
Wi-Fi	Нет	Нет

Тепловизор	Да	Да
Вандалозащищенность	—	Нет
Вторжение в зону	—	Нет
Дворник	—	Нет
Детектор движения	—	Нет
Детектор лиц	—	Нет
Детектор людей	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
Пересечение линии	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.