

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IPC-HDBW1839E1P-A-IL-0360B-S6	Hikvision DS-2CD2583G2-LIS2U(2.8mm)
Код ДИАС	94751	85698
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	14 890 руб.	25 290 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Производитель	Dahua	Hikvision
Максимальная частота кадров, fps	20	25
Светочувствительность, Lux	0,008	0,005
Фокусное расстояние, мм	3.6	2.8
Рабочая температура, С°	-40...+60	-30...+60
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.8" CMOS
Тип подсветки	IR	IR/LED
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Вандалозащищенность	IK10	IK08
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф113,6 x74,6
Вес нетто, кг	—	0,5
Улучшение изображения	—	3D DNR BLC HLC
Угол обзора Н °	—	108
Угол обзора V °	—	59
Угол обзора D °	—	127
Битрейт видео, Мбит/с	—	16
WDR	—	WDR (120 dB)
Аудио вход/выход	—	аудиовход/выход 1/1
Локальное хранилище	—	microSD до 512 Гб
Тревожные входы/выходы	—	1/1
Поддержка RTSP	—	Да
Кнопка сброса	—	Да
Другая аналитика	—	Да
Детектор движения	—	Да
Детектор людей	—	Да
Детектор лиц	—	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Вторжение в зону	—	Да
Подсчет людей	—	Да
Потребляемая мощность, Вт	—	8
Число пикселей, Мп	8	8
Дальность действия подсветки, м	30	30

Максимальное разрешение	3840x2160	3840x2160
Класс защиты	IP67	IP67
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Встроенный динамик	Нет	Нет
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Wi-Fi	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Автофокус	—	Нет
Поддержка ONVIF	—	Нет
RS-485	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 06:07, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.