

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IPC-HFW5559TP-ASE-IL-0360B	iFLOW F-IC-2686CSZ4(2.8-12mm)
Код ДИАС	94756	84244
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	45 190 руб.	42 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Dahua	iFLOW
Число пикселей, Мп	5	8
Светочувствительность, Lux	0,0009	0,0005
Дальность действия подсветки, м	80	60
Угол обзора H °	90.3	—
Угол обзора V °	47.8	—
Угол обзора D °	108.6	—
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100 000 с	—
Фокусное расстояние, мм	3.6	2.8-12
Размеры (ШхВхГ) (мм)	238x90,7x90,7	—
Вес нетто, кг	0,835	—
Матрица	1/2.7" CMOS	1/1.8" CMOS
Максимальное разрешение	2960x1668	3840x2160
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	Моторизованный
Тип подсветки	IR/LED	Smart IR
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC Defog ROI EIS	3D DNR BLC ROI
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Битрейт видео, Мбит/с	16	—
Локальное хранилище	microSD до 1 Тб	microSD до 512 Гб
Встроенный микрофон	Да	—
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	Механический ИК-фильтр
WDR	WDR (120 dB)	WDR (130 dB)
Питание	DC 12 В, PoE (802.3at)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	15,6	18
Детектор людей	Да	—
Подсчет людей	Да	—
Пересечение линии	—	Да
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Встроенный динамик	Нет	—
Тревожные входы/выходы	1/1	1/1
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
RS-485	Нет	—
Вандалозащищенность	IK10	IK10

Wi-Fi	Нет	–
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Да	Да
Вторжение в зону	Да	Да
Тепловизор	Нет	–

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 10:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.