

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua	Dahua
Код ДИАС	DN-IPC-HDBW5559RP-ASE-IL-0280B 94758	DN-IPC-HDBW5559RP-ASE-IL-0360B 94759
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	42 090 руб.	42 090 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Угол обзора Н °	108.4	90.3
Угол обзора V °	60	47.8
Угол обзора D °	127.1	108.6
Фокусное расстояние, мм	2.8	3.6
Производитель	Dahua	Dahua
Число пикселей, Мп	5	5
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,0009	0,0009
Дальность действия подсветки, м	50	50
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100 000 с	1/3 - 1/100 000 с
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Вес нетто, кг	0,713	0,713
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
Максимальное разрешение	2960x1668	2960x1668
Класс защиты	IP67	IP67
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR/LED	IR/LED
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC Defog ROI	3D DNR BLC HLC Defog ROI
Питание	DC 12 В, PoE (802.3at)	DC 12 В, PoE (802.3at)
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Битрейт видео, Мбит/с	16	16
Потребляемая мощность, Вт	15,6	15,6
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Локальное хранилище	microSD до 1 Тб	microSD до 1 Тб
Встроенный микрофон	Да	Да
Встроенный динамик	Нет	Нет
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	ICR переключатель
Тревожные входы/выходы	1/1	1/1
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
RS-485	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да

Детектор людей	Да	Да
Детектор лиц	Да	Да
Вторжение в зону	Да	Да
Подсчет людей	Да	Да
Тепловизор	Нет	Нет
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф122х94	Ф122х94

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 05:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.