

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                              | Предлагаемая замена                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua<br/>DH-IPC-HDBW5559RP-ASE-IL-0360B</b> | <b>Hikvision<br/>DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8mm)(O-STD)</b> |
| Код ДИАС                                 | 94759                                           | 78200                                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 42 090 руб.                                     | 22 990 руб.                                           |
| Наличие                                  | под заказ                                       | есть во Владивостоке                                  |
| Производитель                            | Dahua                                           | Hikvision                                             |
| Число пикселей, Мп                       | 5                                               | 4                                                     |
| Светочувствительность, Lux               | 0,0009                                          | 0,005                                                 |
| Дальность действия подсветки, м          | 50                                              | 30                                                    |
| Угол обзора H °                          | 90.3                                            | 104                                                   |
| Угол обзора V °                          | 47.8                                            | 57                                                    |
| Угол обзора D °                          | 108.6                                           | 122                                                   |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100 000 с                               | —                                                     |
| Фокусное расстояние, мм                  | 3.6                                             | 2.8                                                   |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                       | -30...+60                                             |
| Вес нетто, кг                            | 0,713                                           | 0,6                                                   |
| Матрица                                  | 1/2.7" CMOS                                     | 1/2.9" CMOS                                           |
| Максимальное разрешение                  | 2960x1668                                       | 2688x1520                                             |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI                | 3D DNR   BLC   HLC                                    |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                                |
| Видеосжатие                              | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG             | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG                   |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                              | 8                                                     |
| Потребляемая мощность, Вт                | 15,6                                            | 8,5                                                   |
| Локальное хранилище                      | microSD до 1 Тб                                 | microSD до 512 Гб                                     |
| Режим «День/ночь»                        | ICR переключатель                               | —                                                     |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                              | Нет                                                   |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ122x94                                         | Φ121,5x97,6                                           |
| Кнопка сброса                            | —                                               | Да                                                    |
| Другая аналитика                         | —                                               | Да                                                    |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | —                                               | Да                                                    |
| Пересечение линии                        | —                                               | Да                                                    |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                              | 25                                                    |
| Класс защиты                             | IP67                                            | IP67                                                  |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием            | С фиксированным фокусным расстоянием                  |
| Тип подсветки                            | IR/LED                                          | IR/LED                                                |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                             | аудиовход/выход 1/1                                   |
| Встроенный микрофон                      | Да                                              | Да                                                    |
| Встроенный динамик                       | Нет                                             | Нет                                                   |
| Вандалозащищенность                      | IK10                                            | IK10                                                  |

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| Тревожные входы/выходы | 1/1          | 1/1          |
| Сетевой интерфейс      | RJ-45        | RJ-45        |
| WDR                    | WDR (120 dB) | WDR (120 dB) |
| Wi-Fi                  | Нет          | Нет          |
| Поддержка RTSP         | Да           | Да           |
| RS-485                 | Нет          | Нет          |
| Детектор движения      | Да           | Да           |
| Детектор людей         | Да           | Да           |
| Детектор лиц           | Да           | Да           |
| Вторжение в зону       | Да           | Да           |
| Подсчет людей          | Да           | Да           |
| Тепловизор             | Нет          | Нет          |
| Дворник                | —            | Нет          |
| Обогреватель           | —            | Нет          |
| Анализ поведения       | —            | Нет          |
| Автофокус              | —            | Нет          |
| Грозозащита            | —            | Нет          |
| Распознавание номеров  | —            | Нет          |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 08:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.