

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена                  |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>TRASSIR TR-D2281WDDL4 v3 2.8</b>  | <b>TRASSIR TR-D2121CL3W 2.8</b>      |
| Код ДИАС                         | 94968                                | 14853                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                           | 11 320 руб.                          |
| Наличие                          | под заказ                            | удалённый склад                      |
| Вес нетто, кг                    | 0,41                                 | 0,48                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 172,3х68х68                          | 184,7х159,3х68                       |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                   | 8                                    |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.265, H.264, MJPEG          | H.264, H.265, H.265+                 |
| Дальность действия подсветки, м  | 40                                   | 35                                   |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)               | DC 12 В                              |
| Потребляемая мощность, Вт        | 7,8                                  | 4,44                                 |
| Светочувствительность, Lux       | 0Лк                                  | 0,003                                |
| Число пикселей, Мп               | 8                                    | 2                                    |
| Скорость электронного затвора    | 1/2 ~ 1/100 000 с                    | 1/2 ~ 1/1 000                        |
| Угол обзора V °                  | 60                                   | 55                                   |
| Линейка                          | PRO                                  | TREND                                |
| Угол обзора H °                  | 109                                  | 105                                  |
| Улучшение изображения            | -                                    | 3D DNR   BLC   Defog                 |
| Матрица                          | 1/1.8" CMOS                          | 1/2.8" CMOS                          |
| Максимальное разрешение          | 3840x2160                            | 1920x1080                            |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                  | Нет                                  |
| Локальное хранилище              | microSD до 512 Гб                    | microSD до 128 Гб                    |
| Класс защиты                     | IP67                                 | IP66                                 |
| Встроенный динамик               | Нет                                  | Да                                   |
| Тип подсветки                    | IR/LED                               | LED                                  |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                  | Нет                                  |
| WDR                              | WDR                                  | WDR (120 dB)                         |
| Wi-Fi                            | Нет                                  | Да                                   |
| Детектор лиц                     | Да                                   | Нет                                  |
| Анализ поведения                 | Да                                   | Нет                                  |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр / FTC         | FTC                                  |
| Спектральный диапазон            | —                                    | 1/2 ~ 1/1 000                        |
| Материал корпуса                 | —                                    | Металл                               |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                            | -40...+60                            |
| Другая аналитика                 | -                                    | Нет                                  |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                   | 25                                   |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                  | 2.8                                  |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Встроенный микрофон              | Да                                   | Да                                   |
| Вандалозащищенность              | Нет                                  | Нет                                  |

|                                          |         |         |
|------------------------------------------|---------|---------|
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45   | RJ-45   |
| Поддержка ONVIF                          | Да      | Да      |
| Поддержка RTSP                           | Да      | Да      |
| Кнопка сброса                            | Да      | Да      |
| Детектор движения                        | Да      | Да      |
| Детектор людей                           | Да      | Да      |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет     | Нет     |
| Пересечение линии                        | Да      | Да      |
| Вторжение в зону                         | Да      | Да      |
| Грозозащита                              | Да      | Да      |
| Подсчет людей                            | Нет     | Нет     |
| Дворник                                  | Нет     | Нет     |
| Тепловизор                               | Нет     | Нет     |
| Автофокус                                | Нет     | Нет     |
| Обогреватель                             | Нет     | Нет     |
| RS-485                                   | Нет     | Нет     |
| Производитель                            | TRASSIR | TRASSIR |
| Распознавание номеров                    | Нет     | Нет     |
| Угол обзора D °                          | —       | Нет     |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.