

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                     | Заявлено в проекте                      | Предлагаемая замена                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Модель</b>                       | <b>TRASSIR TR-D2283WDZDL7 v3 2.8-12</b> | <b>TRASSIR TR-D2B6 v3 2.7-13.5</b> |
| Код ДИАС                            | 94970                                   | 31335                              |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)               | по запросу                              | 12 120 руб.                        |
| Наличие                             | под заказ                               | есть во Владивостоке               |
| Вес нетто, кг                       | 0,85                                    | 0,6                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                | 215.8x76x76                             | 81x73.2x171                        |
| Битрейт видео, Мбит/с               | 16                                      | 8                                  |
| Видеосжатие                         | H.265+, H.265, H.264, MJPEG             | H.264, H.265, H.265+               |
| Дальность действия подсветки, м     | 70                                      | 40                                 |
| Питание                             | DC 12 В, PoE (802.3af)                  | DC 12 В, PoE                       |
| Потребляемая мощность, Вт           | 8,2                                     | 2,9                                |
| Светочувствительность, Lux          | 0Лк                                     | 0,003                              |
| Число пикселей, Мп                  | 8                                       | 2                                  |
| Скорость электронного затвора       | 1/2 ~ 1/100 000 с                       | 1/2 ~ 1/1 000                      |
| Угол обзора V °                     | 58-26.6                                 | 55-16                              |
| Линейка                             | PRO                                     | ECO                                |
| Угол обзора H °                     | 112.1-47.5                              | 100-28                             |
| Улучшение изображения               | -                                       | 3D DNR   BLC   Defog               |
| Фокусное расстояние, мм             | 2.8-12                                  | 2.7-13.5                           |
| Матрица                             | 1/1.8" CMOS                             | 1/2.9" CMOS                        |
| Максимальное разрешение             | 3840x2160                               | 1920x1080                          |
| Аудио вход/выход                    | аудиовход/выход 1/1                     | Нет                                |
| Локальное хранилище                 | microSD до 512 Гб                       | Нет                                |
| Встроенный микрофон                 | Да                                      | Нет                                |
| Тип подсветки                       | IR/LED                                  | IR                                 |
| Тревожные входы/выходы              | 1/1                                     | Нет                                |
| WDR                                 | WDR                                     | DWDR                               |
| Кнопка сброса                       | Да                                      | Нет                                |
| Детектор лиц                        | Да                                      | Нет                                |
| Анализ поведения                    | Да                                      | Нет                                |
| Режим «День/ночь»                   | Механический ИК-фильтр / FTC            | Механический ИК-фильтр             |
| Тип объектива                       | Моторизованный                          | С переменным фокусным расстоянием  |
| Материал корпуса                    | —                                       | Металл                             |
| Фокусное расстояние тепловизора, мм | —                                       | 171x81x73.2                        |
| Рабочая температура, С°             | -40...+60                               | -40...+60                          |
| Другая аналитика                    | -                                       | нет                                |
| Максимальная частота кадров, fps    | 25                                      | 25                                 |
| Класс защиты                        | IP67                                    | IP67                               |
| Встроенный динамик                  | Нет                                     | Нет                                |
| Вандалозащищенность                 | Нет                                     | Нет                                |

|                                          |         |         |
|------------------------------------------|---------|---------|
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45   | RJ-45   |
| Wi-Fi                                    | Нет     | Нет     |
| Поддержка ONVIF                          | Да      | Да      |
| Поддержка RTSP                           | Да      | Да      |
| Детектор движения                        | Да      | Да      |
| Детектор людей                           | Да      | Да      |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет     | Нет     |
| Пересечение линии                        | Да      | Да      |
| Вторжение в зону                         | Да      | Да      |
| Грозозащита                              | Да      | Да      |
| Подсчет людей                            | Нет     | Нет     |
| Дворник                                  | Нет     | Нет     |
| Тепловизор                               | Нет     | Нет     |
| Обогреватель                             | Нет     | Нет     |
| RS-485                                   | Нет     | Нет     |
| Производитель                            | TRASSIR | TRASSIR |
| Распознавание номеров                    | Нет     | Нет     |
| Автофокус                                | Да      | Да      |
| Угол обзора D °                          | —       | Нет     |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.