

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TFortis PSW+UPS-Box 8x2Pro	OSNOVO OS-44TB3(SW-60812/I)
Код ДИАС	94995	16440
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	107 500 руб.	116 958 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	TFortis	OSNOVO
Размеры (ШхВхГ) (мм)	550x400x220	400x400x210
Вес нетто, кг	24	—
Буфер пакетов, Мб	0,512	1
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	7,6
Стандарты и протоколы	802.3af/at/bt; поддержка протоколов STP/RSTP	IEEE 802.3 IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x IEEE 802.3z 1000BASE-X
Дальность режима передачи, м	100	250
Безопасность	Поддержка протоколов безопасности 802.1X, SSH, HTTPS обеспечивает безопасное управление коммутаторами по сети;	—
Поддержка jumbo frame	10 КБ	—
Управление	Управляемый L2+	Неуправляемый
Встроенная грозозащита, кВ	4	—
Питание	AC 230 В	AC195-265V/DC48V
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на столб
Общее количество портов	10	11
Относительная влажность, %	—	до 95% без конденсата
Метод подачи PoE	—	1-2 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 3-8 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)
Рабочая температура, С°	-60... +50	-60...+50
Класс защиты	IP66	IP66
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Бюджет PoE, Вт	240	240
Количество SFP портов	2	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	1,488

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:32, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.