

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TFortis PSW+UPS-Box 8x2Pro	TFortis PSW-2G+
Код ДИАС	94995	26365
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	107 500 руб.	72 000 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	550x400x220	360x240x120
Вес нетто, кг	24	4
Количество портов PoE	8	4
Бюджет PoE, Вт	240	160
Буфер пакетов, Мб	0,512	0,13
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	4,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	9,83
Стандарты и протоколы	802.3af/at/bt; поддержка протоколов STP/RSTP	STP (802.1d)/RSTP(802.1w); IGMP Snooping v2; VLAN (802.1q); Flow Control (802.3x); Quality of Service(QoS, 802.1p).
Безопасность	Поддержка протоколов безопасности 802.1X, SSH, HTTPS обеспечивает безопасное управление коммутаторами по сети;	—
Поддержка jumbo frame	10 КБ	—
Управление	Управляемый L2+	Управляемый L2
Встроенная грозозащита, кВ	4	—
Питание	AC 230 В	AC 220 В
Общее количество портов	10	6
QoS	—	QoS, 802.1p
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс; Telnet; SNMP v1, v3; Кабельный тестер; SNMP Traps; Syslog; системный журнал; датчик вскрытия; сухие контакты для подключения внешних датчиков.
Функции уровня 2	—	IGMP Snooping v2; VLAN (802.1q); Контроль зависания IP-камер; питание IP-камеры и термокожуха по одному кабелю "витая пара"; предварительный подогрев термокожухов;
Производитель	TFortis	TFortis
Рабочая температура, С°	-60... +50	-60...+50
Класс защиты	IP66	IP66
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Количество SFP портов	2	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные

Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Дальность режима передачи, м	100	100
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на опору
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.