

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TFortis PSW+UPS-Box 8x2Pro	TFortis PSW-2G8F+Ex
Код ДИАС	94995	59862
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	107 500 руб.	307 850 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-60... +50	-60...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	550x400x220	433x333x225
Вес нетто, кг	24	30
Класс защиты	IP66	IP66/IP67
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	30
Бюджет PoE, Вт	240	160
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Буфер пакетов, Мб	0,512	1
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	5,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	11,47
Стандарты и протоколы	802.3af/at/bt; поддержка протоколов STP/RSTP	—
Безопасность	Поддержка протоколов безопасности 802.1X, SSH, HTTPS обеспечивает безопасное управление коммутаторами по сети;	—
Поддержка jumbo frame	10 КБ	—
Управление	Управляемый L2+	Управляемый L2
QoS	—	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс (IPv4); Telnet; SNMP; SNMP v1, v3; SNMP Trap; DHCP Client; TFTP Client; Syslog; системный журнал
Функции уровня 2	—	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w).
Производитель	TFortis	TFortis
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Дальность режима передачи, м	100	100
Встроенная грозозащита, кВ	4	4
Питание	AC 230 В	AC 230 В
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на опору
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.