

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TFortis PSW+UPS-Box 8x2Pro	OSNOVO OS-34TB1(SW-80802/I(port
Код ДИАС	94995	98907
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	107 500 руб.	86 839 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	TFortis	OSNOVO
Рабочая температура, С°	-60... +50	-40...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	550x400x220	300x400x210
Вес нетто, кг	24	15,8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	90
Буфер пакетов, Мб	0,512	2,5
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Стандарты и протоколы	802.3af/at/bt; поддержка протоколов STP/RSTP	IEEE 802.3; IEEE 802.3i; IEEE 802.3u; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z; IEEE 802.3x
Дальность режима передачи, м	100	250
Безопасность	Поддержка протоколов безопасности 802.1X, SSH, HTTPS обеспечивает безопасное управление коммутаторами по сети;	—
Поддержка jumbo frame	10 КБ	—
Управление	Управляемый L2+	Неуправляемый
Встроенная грозозащита, кВ	4	8
Питание	AC 230 В	AC 195-265 В, DC 48 В; Резервное питание: АКБ свинцово-кислотный DC48V (2.2 Ah, 12Vx4шт)
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на столб
Индикаторы	—	PWR, SFP 9 10, PMX, V1, V2, Link, PoE
Относительная влажность, %	—	до 95 (без конденсата)
Охлаждение	—	Пассивное
Класс защиты	IP66	IP66
Количество портов PoE	8	8
Бюджет PoE, Вт	240	240
Количество SFP портов	2	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	1,488
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.