

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион 00000011658	Релион 00000011924
Код ДИАС	95005	98977
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	47 700 руб.	61 000 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Дворник	Нет	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Да
Рабочая температура, С°	-45...+60	-60...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	331x242x139	—
Вес нетто, кг	2,6	8
Светочувствительность, Lux	0,002	0,005
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.9" CMOS
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1020
Угол обзора Н °	98-28	98
Угол обзора V °	29	53
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Улучшение изображения	3DNR	3D DNR BLC Defog
WDR	DWDR	WDR (105 dB)
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	Нет
Питание	DC 12 В или PoE	—
Потребляемая мощность, Вт	13	—
Материал корпуса	Алюминиевый сплав с полимерным порошковым покрытием	—
Детектор людей	Да	—
Вторжение в зону	Да	—
Скорость электронного затвора	—	1/2 - 1/1000 с
Wi-Fi	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Детектор лиц	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	—
Обогреватель	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	—
RS-485	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	—
Встроенный микрофон	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет
Производитель	Релион	Релион

Класс защиты	IP66/IP68	IP66/IP68
Число пикселей, Мп	2	2
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Дальность действия подсветки, м	60	60
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264	H.265+, H.265, H.264
Битрейт видео, Мбит/с	8	8
Тип подсветки	IR	IR
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Аудио вход/выход	Нет	—
Тревожные входы/выходы	Нет	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Распознавание номеров	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:39, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.