

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-NR-532X/8(AI)	Uniview NVR504-32B-P16
Код ДИАС	95084	40213
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	110 490 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	iFLOW	UNV
Вес нетто, кг	9	4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	442x88x460	400x74x368
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
HDMI	2	1
VGA	2	1
Дополнительные интерфейсы	Передняя панель: 2 × USB 2.0; задняя панель: 2 × USB 3.0, 1 RS-232, 1 RS-485 (дуплекс)	Передняя панель: 1 × USB2.0, Задняя панель: 1 × USB3.0, 1 × RS485
Исходящая пропускная способность,	400	160
Кол-во HDD	8	4
Объем HDD, ТБ	16	10
Разрешение вывода	HDMI1: до 7680x4320; HDMI2: до 3840x2160; VGA1/2: до 1920x1080	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080
Сетевые протоколы	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTP, HTTPS	TCP/IP,P2P,UPnP,NTP,DHCP,PPPoE,HTTP,HTTPTS,DNS,DDNS,SNMP,SMTP,RTSP,802.1x,IPv6
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264	Ultra 265 H.265 H.264
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Основной поток записи, Мп	32	16
Количество портов PoE	—	16
Суммарная мощность PoE, Вт	—	150
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
HDD в комплекте	Нет	—
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Входящая пропускная способность, Мбит/с	320	320
Кол-во IP каналов	32	32

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:21, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.