

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-NR-532X/8(AI)	iFLOW F-NR-104
Код ДИАС	95084	84356
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	9 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	9	1
Размеры (ШхВхГ) (мм)	442x88x460	265x48x223
Питание	AC 100-240 В	DC 48 В
HDMI	2	1
VGA	2	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	320	40
Дополнительные интерфейсы	Передняя панель: 2 × USB 2.0; задняя панель: 2 × USB 3.0, 1 RS-232, 1 RS-485 (дуплекс)	Задняя панель: 2 × USB 2.0
Исходящая пропускная способность,	400	60
Кол-во HDD	8	1
Кол-во IP каналов	32	4
Объем HDD, TB	16	8
Разрешение вывода	HDMI1: до 7680x4320; HDMI2: до 3840x2160; VGA1/2: до 1920x1080	HDMI1/VGA1: до 1920x1080
Сетевые протоколы	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTP, HTTPS	TCP / IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, UPnP™, RTSP, ONVIF
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M Ethernet
Основной поток записи, Мп	32	6
HDD в комплекте	Нет	Нет
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264	H.265+ H.265 H.264+ H.264

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 16:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.