

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                         | Заявлено в проекте                                                                                 | Предлагаемая замена                                                                                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                           | <b>iFLOW F-NR-532X/8(AI)</b>                                                                       | <b>iFLOW F-NR-208E</b>                                                                              |
| Код ДИАС                                | 95084                                                                                              | 84361                                                                                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                   | по запросу                                                                                         | 23 290 руб.                                                                                         |
| Наличие                                 | под заказ                                                                                          | под заказ                                                                                           |
| Вес нетто, кг                           | 9                                                                                                  | 1                                                                                                   |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                    | 442x88x460                                                                                         | 320x48x240                                                                                          |
| Питание                                 | AC 100-240 В                                                                                       | DC 12 В                                                                                             |
| HDMI                                    | 2                                                                                                  | 1                                                                                                   |
| VGA                                     | 2                                                                                                  | 1                                                                                                   |
| Входящая пропускная способность, Мбит/с | 320                                                                                                | 80                                                                                                  |
| Дополнительные интерфейсы               | Передняя панель: 2 × USB 2.0; задняя панель: 2 × USB 3.0, 1 RS-232, 1 RS-485 (дуплекс)             | 2 × USB 2.0                                                                                         |
| Исходящая пропускная способность,       | 400                                                                                                | 80                                                                                                  |
| Кол-во HDD                              | 8                                                                                                  | 1                                                                                                   |
| Кол-во IP каналов                       | 32                                                                                                 | 8                                                                                                   |
| Объем HDD, TB                           | 16                                                                                                 | 10                                                                                                  |
| Разрешение вывода                       | HDMI1: до 7680x4320; HDMI2: до 3840x2160; VGA1/2: до 1920x1080                                     | HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080                                                             |
| Сетевые протоколы                       | TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTP, HTTPS | TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF |
| Сетевые интерфейсы                      | 2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet                                                                    | 1 RJ-45 10M/100M Ethernet                                                                           |
| Основной поток записи, Мп               | 32                                                                                                 | 8                                                                                                   |
| Количество портов PoE                   | —                                                                                                  | 8                                                                                                   |
| Суммарная мощность PoE, Вт              | —                                                                                                  | 75                                                                                                  |
| Стандарты PoE                           | —                                                                                                  | IEEE 802.3 af/at                                                                                    |
| HDD в комплекте                         | Нет                                                                                                | Нет                                                                                                 |
| Производитель                           | iFLOW                                                                                              | iFLOW                                                                                               |
| Рабочая температура, С°                 | -10...+55                                                                                          | -10...+55                                                                                           |
| Формат видеосжатия                      | H.265+   H.265   H.264+   H.264                                                                    | H.265+   H.265   H.264+   H.264                                                                     |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.