

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-NR-532X/8(AI)	TRASSIR TRASSIR NeuroStation 9800R/64
Код ДИАС	95084	90997
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	354 990 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Производитель	iFLOW	TRASSIR
Вес нетто, кг	9	10
Рабочая температура, С°	-10...+55	+5...+30
Размеры (ШхВхГ) (мм)	442x88x460	482x89x550
Питание	AC 100-240 В	AC 220 В
HDMI	2	1
VGA	2	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	320	790
Дополнительные интерфейсы	Передняя панель: 2 × USB 2.0; задняя панель: 2 × USB 3.0, 1 RS-232, 1 RS-485 (дуплекс)	1 USB 3.2 Gen1, 1 USB 3.2 Gen 2 (Type C), 4 USB 2.0 (Type A) на задней панели; 2 USB 2.0 (Type A) на передней панели
Исходящая пропускная способность,	400	790
Кол-во IP каналов	32	64
Объем HDD, ТБ	16	24
Разрешение вывода	HDMI1: до 7680x4320; HDMI2: до 3840x2160; VGA1/2: до 1920x1080	D-sub (VGA) - FullHD; DisplayPort, HDMI - 4K
Сетевые протоколы	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTP, HTTPS	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264	H.265+ H.265 H.264 MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры)
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Основной поток записи, Мп	32	Без ограничений
Линейка	—	NeuroStation
Display Port	—	1
HDD в комплекте	Нет	Нет
Кол-во HDD	8	8

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 16:23, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.