

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-NS29284S-400-24PoE	NIKOMAX GL-SW-G206-8PSG(BT)
Код ДИАС	95173	86625
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	129 900 руб.	66 413 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	3,45	—
Рабочая температура, С°	-10...+55	-40...+85
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x45x290	60x166x120
Питание	AC 100-240 В	DC 12-55 В
Бюджет PoE, Вт	400	420
Буфер пакетов, Мб	12	4
Количество портов PoE	24	10
Количество SFP портов	4	2
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	256	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	95,2	—
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Относительная влажность, %	5-90	5-95 (без конденсата)
Производитель	TRASSIR	NIKOMAX
Управление	Управляемый L3	Управляемый L2
Класс защиты	IP30	—
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы промышленные
Стандарты и протоколы	1-241000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 25-2810GBase-X	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.1d, IEEE802.1w,

Функции уровня 2	Настройка времени на устройстве: NTP-синхронизация, Вручную; Конфигурация устройства: Импорт, Экспорт; Перезагрузка: Вручную, По расписанию, Удаленно; Обновление ПО: Локально; Настройка IP: Вручную, От шлюза; Тип DHCP: Relay, Сервер; Настройка туннеля: Между портами; Управление портами: Скорость, Резерв. PoE, Зеркалирование, Изоляция, Дублирование, Проброс, Перезагрузка; Привязка MAC адреса к порту: Списанием, Вручную; PD alive/WatchDog: Есть; Доступ только по MAC адресу: Порт, VLAN, Список; Защита от широковещательного спама: Настраивается; Предупреждение DoS атак: Мониторинг; Отключение портов при перегрузке: Настраивается; Ограничение потока: По расписанию, Авто-режим; Статистика передачи данных: Локально в WEB, Отдельный лог, Журнал; Блокировка черный список: Пользователи, IP адреса, MAC адреса,	—
QoS	Алгоритм приоритета очереди портов 802.1p Поддержка COS/TOS Планирование очередей WRR Поддержка моделей планирования WRR, SP, WFQ	Поддержка ограничения скорости на VLAN порту, 802.1P, Поддержка SP, WRR, DRR, Поддержка CAR
Интерфейс управления	Поддержка консоли, Telnet, TFTP, SSH Поддержка SNMP v1/v2/v3 Поддержка RMON v1/v2 Поддержка управления RMON	Web-интерфейс, User management, login authentication, SNMPV1/V2C/V3, Web management, HTTP1.1, HTTPS, Syslog, alarm, RMON(Remote Monitoring) alarm, NTP, Temperature monitoring, Ping, TRACERT, DDM, TFTP Client, Telnet Server, SSH Server, IPv6 Management, PoE management, TFTP, web upgrading
Дальность режима передачи, м	250	—
Безопасность	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access control list)	Защита от широковещательного/многоадресного/однадресного шторма, Поддержка SSH v1/v2, Port security, ARP Inspection, ACL поддерживает до 256 записей, Поддержка ERPS
Метод подачи PoE	1-2 A+B; 3-24 A	—
Охлаждение	Активное	—
Способ монтажа	В стойку / на стол	На DIN-рейку
Общее количество портов	29	10
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	90
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 01:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.