

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-NS29284S-400-24PoE	OSNOVO SW-80802-IM(port 90W,360W)
Код ДИАС	95173	87895
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	129 900 руб.	47 801 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	3,45	1
Рабочая температура, С°	-10...+55	-40...+75
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x45x290	53.5x165x123
Питание	AC 100-240 В	—
Бюджет PoE, Вт	400	360
Буфер пакетов, Мб	12	—
Количество портов PoE	24	8
Количество SFP портов	4	2
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	256	—
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	95,2	—
Таблицы MAC-адресов, К	16	—
Относительная влажность, %	5-90	—
Производитель	TRASSIR	OSNOVO
Управление	Управляемый L3	Управляемый L2
Класс защиты	IP30	—
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы промышленные
Стандарты и протоколы	1-241000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 25-2810GBase-X	—

Функции уровня 2	Настройка времени на устройстве: NTP-синхронизация, Вручную; Конфигурация устройства: Импорт, Экспорт; Перезагрузка: Вручную, По расписанию, Удаленно; Обновление ПО: Локально; Настройка IP: Вручную, От шлюза; Тип DHCP: Relay, Сервер; Настройка туннеля: Между портами; Управление портами: Скорость, Резерв. PoE, Зеркалирование, Изоляция, Дублирование, Проброс, Перезагрузка; Привязка MAC адреса к порту: Списанием, Вручную; PD alive/WatchDog: Есть; Доступ только по MAC адресу: Порт, VLAN, Список; Защита от широковещательного спама: Настраивается; Предупреждение DoS атак: Мониторинг; Отключение портов при перегрузке: Настраивается; Ограничение потока: По расписанию, Авто-режим; Статистика передачи данных: Локально в WEB, Отдельный лог, Журнал; Блокировка черный список: Пользователи, IP адреса, MAC адреса,	—
QoS	Алгоритм приоритета очереди портов 802.1p Поддержка COS/TOS Планирование очередей WRR Поддержка моделей планирования WRR, SP, WFQ	—
Интерфейс управления	Поддержка консоли, Telnet, TFTP, SSH Поддержка SNMP v1/v2/v3 Поддержка RMON v1/v2 Поддержка управления	—
Безопасность	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access	—
Метод подачи PoE	1-2 A+B; 3-24 A	—
Охлаждение	Активное	—
Способ монтажа	В стойку / на стол	На DIN-рейку
Общее количество портов	29	10
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	90
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:39, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.