

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DHI-NVR5232-EI2	Dahua DHI-NVR4216-16P-4KS3
Код ДИАС	95218	29075
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	70 690 руб.	49 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	1,55	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	375,0х56х284,8	375х53х328
Питание	DC 12 В	AC 100-240 В
Входящая пропускная способность, Мбит/с	448	160
Дополнительные интерфейсы	2 (1 передний порт USB 2.0, 1 задний порт USB 3.0), 1 x RS-232, 1 x PC-485	2 (1 передний USB 2.0, 1 задний USB 2.0)
Исходящая пропускная способность,	448	80
Кол-во IP каналов	32	16
Разрешение вывода	HDMI1: до 7680x4320; VGA1: до	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Server; P2P; Автоматическая регистрация; Поиск IP-адресов (поддерживает IP-камеры, DVR, NVS и т. д.); iSCSI	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPoE, DDNS, FTP, сервер сигнализации, поиск по IP Search (поддержка IP-видеокамер Dahua, DVR, NVS и т.д.), P2P, авторегистрация
Формат видеосжатия	Smart H.265+ H.265 Smart H.264+ H.264 MJPEG	H.265+ H.265 H.264+ H.264
Основной поток записи, Мп	32	12
Количество портов PoE	—	16
Суммарная мощность PoE, Вт	—	130
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
HDD в комплекте	Нет	Нет
Производитель	Dahua	Dahua
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
HDMI	1	1
VGA	1	1
Кол-во HDD	2	2
Объем HDD, ТВ	20	20
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:39, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.