

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-1366PCM/A	iFLOW F-IC-2384CM(2.8mm)
Код ДИАС	95219	84250
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 990 руб.	25 690 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вторжение в зону	Нет	Да
Детектор лиц	Нет	Да
Пересечение линии	Нет	Да
Потребляемая мощность, Вт	11,5	6,5
Число пикселей, Мп	6	8
Максимальная частота кадров, fps	20	25
Светочувствительность, Lux	0,001	0,0005
Скорость электронного затвора	1 - 1/100000 с	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ130.1x109.1	—
Вес нетто, кг	0,58	—
Матрица	1/2.5" CMOS	1/1.2" CMOS
Максимальное разрешение	3632x1632	3840x2160
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC ROI
Угол обзора H °	180	—
Угол обзора V °	79	—
Битрейт видео, Мбит/с	8	—
Встроенный динамик	Да	—
Тип подсветки	IR/LED	LED
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
WDR	WDR (120 dB)	WDR (130 dB)
Кнопка сброса	Да	—
Wi-Fi	Нет	—
Дворник	Нет	—
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Обогреватель	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
RS-485	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Производитель	iFLOW	iFLOW
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60

Класс защиты	IP67	IP67
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	30	30
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Встроенный микрофон	Да	Да
Тревожные входы/выходы	Нет	–
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Вандалозащищенность	Нет	–
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Распознавание номеров	Нет	–

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 11:57, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.