

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	QTECH QPS-OLS-RT-1000-29HR	Бастион 8763 SKAT-UPS 1000-RACK-ON-E P3
Код ДИАС	95243	99311
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	62 564 руб.	73 000 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	QTECH	Бастион
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x310	440x86,5x329
Диапазон входного напряжения, В	110-300	110...300 (зависит от нагрузки, подробно см. табл. 1 п.2)
Вес нетто, кг	11	5,6
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Выходное напряжение, В	220/230/240	208 / 220 / 230 / 240 (настраиваемое)
Частота тока выход, Гц	47-53	осн. режим: 46...54 или 56...64; от АКБ: 50/60 ±0,1
Время переключения на батарею, мс	На АКБ 0 мс; Инвертор → Байпас 4 мс; ЭКО-режим → АКБ 8-10 мс	0
Напряжение, В	12	24
Выходные разъемы	6 x IEC-320-C13	IEC C13 x 8
Защита от короткого замыкания	Температура окружающей среды < +35 °C 252 ~ 264 В: ИБП отключается через 10 минут в режиме работы от батареи или переходит в режим байпаса при нормальном режиме работы сети; 264 ~ 312 В: ИБП выключается через 1 минуту в режиме работы от батареи или переходит в режим байпаса при нормальном режиме работы сети; 312 В: ИБП выключается через 3 секунды в режиме работы от батареи или переходит в режим байпаса при нормальном режиме работы сети	да
Аварийное отключение EPO	Немедленное выключение ИБП при чрезвычайных ситуациях (пожар, затопление, поражение человека электрическим током и т.п.)	да
Акустический шум, <дБ	50	55
Влажность, %	20-95 (без конденсата)	20-90 (без конденсации)
АКБ в комплекте	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4 (до 90% ёмкости)
Подключение дополнительных батарей	—	да (внешние)
Защита от всплесков напряжения	—	да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	да
Горячая замена батарей	—	да

Защита от перегрузок	—	да
Защита АКБ	—	да (от перезаряда и глубокого разряда)
Класс защиты	—	IP20
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Активная мощность, Ватт	1 000	1 000
Частота тока вход, Гц	40-70	40...70
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	2	2
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
USB-порт	Да	да
Поддержка SNMP	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:23, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.