

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Eltex PM350-220/12	IPPON 1108028
Код ДИАС	95246	30365
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	19 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Eltex	IPPON
Выходное напряжение, В	12	220
Выходная мощность, Вт	350	—
Рабочая температура, С°	-10...+45	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	101x42x208	139x195x364
Диапазон входного напряжения, В	176-264	162-280
Вес нетто, кг	0,9	10,8
USB-порт	—	Да
Полная мощность, ВА	—	2 200
Активная мощность, Ватт	—	1 320
Акустический шум, <дБ	—	45
Защита от всплесков напряжения	—	125 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	При $U_{вх} > 242 \text{ В}$, $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; При $U_{вх} < 198 \text{ В}$, $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$
Влажность, %	—	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	—	2-10
Выходные разъемы	—	4 x Schuko CEE 7
Частота тока вход, Гц	—	45-65
Частота тока выход, Гц	—	50/60
Класс защиты	—	IP20
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	—	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	—	Напольный
Форма напряжения	—	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	—	12
Емкость, Ач	—	9
Количество аккумуляторов	—	2
АКБ в комплекте	—	Да
Типовое время перезарядки, часов	—	6,000
Поддержка SNMP	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.