

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DHI-NVR5432-EI2	Hikvision DS-7716NI-M4
Код ДИАС	95330	56222
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	111 890 руб.	86 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Dahua	Hikvision
Вес нетто, кг	4,27	5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x76x415,6	445x75x400
VGA	2	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	448	256
Дополнительные интерфейсы	3 (1 передний порт USB 2.0, 2 задних порта USB 3.0), 1 x RS-232, 1 x PC-485	Передняя панель: 2 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 3.0
Кол-во IP каналов	32	16
Объем HDD, ТВ	20	14
Разрешение вывода	HDMI: до 7680x4320; VGA: до 1920x1080	HDMI1: до 7680x4320; HDMI2: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Server; P2P; Автоматическая регистрация; Поиск IP-адресов (поддерживает IP-камеры, DVR, NVS и т. д.); iSCSI	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Формат видеосжатия	Smart H.265+ H.265 Smart H.264+ H.264 MJPEG	H.265+ H.265 H.264+ H.264
Исходящая пропускная способность,	448	256
CVBS/BNC	—	1
HDD в комплекте	Нет	Нет
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
HDMI	2	2
Кол-во HDD	4	4
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Основной поток записи, Мп	32	32

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.