

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте        | Предлагаемая замена                            |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Релион 00000013963</b> | <b>Релион 00000011564</b>                      |
| Код ДИАС                         | 95449                     | 98993                                          |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 72 800 руб.               | 73 100 руб.                                    |
| Наличие                          | под заказ                 | под заказ                                      |
| Встроенный микрофон              | Нет                       | Да                                             |
| Поддержка ONVIF                  | Нет                       | Да                                             |
| Поддержка RTSP                   | Нет                       | Да                                             |
| Детектор движения                | Нет                       | Да                                             |
| Пересечение линии                | Нет                       | Да                                             |
| Вторжение в зону                 | Нет                       | Да                                             |
| Обогреватель                     | Нет                       | Да                                             |
| Число пикселей, Мп               | —                         | 5                                              |
| Максимальная частота кадров, fps | —                         | 25                                             |
| Светочувствительность, Lux       | —                         | 0,003                                          |
| Скорость электронного затвора    | —                         | 1/2 - 1/50000 с                                |
| Рабочая температура, С°          | —                         | -60...+60 (PoE -55)                            |
| Вес нетто, кг                    | —                         | 5,2                                            |
| Матрица                          | —                         | 1/2.8" CMOS                                    |
| Максимальное разрешение          | —                         | 2560x1920                                      |
| Класс защиты                     | —                         | IP66/IP68                                      |
| Тип объектива                    | —                         | С фиксированным фокусным расстоянием           |
| Угол обзора Н °                  | —                         | 84                                             |
| Угол обзора V °                  | —                         | 60                                             |
| Фокусное расстояние, мм          | —                         | 3.6                                            |
| Дальность действия подсветки, м  | —                         | 60                                             |
| Видеосжатие                      | —                         | H.265+, H.265, H.264                           |
| Битрейт видео, Мбит/с            | —                         | 8                                              |
| Тип подсветки                    | —                         | IR                                             |
| Режим «День/ночь»                | —                         | Механический ИК-фильтр                         |
| Сетевой интерфейс                | —                         | RJ-45                                          |
| Другая аналитика                 | —                         | Детектор движения, пересечение линии, периметр |
| Питание                          | —                         | DC 12 В, DC 24-36 В или PoE                    |
| Потребляемая мощность, Вт        | —                         | 19                                             |
| Материал корпуса                 | —                         | Оцинкованная сталь                             |
| WDR                              | —                         | WDR (105 dB)                                   |
| Встроенный динамик               | Нет                       | —                                              |
| Wi-Fi                            | Нет                       | Нет                                            |
| Кнопка сброса                    | Нет                       | Нет                                            |
| Детектор людей                   | Нет                       | Нет                                            |

|                                          |        |        |
|------------------------------------------|--------|--------|
| Детектор лиц                             | Нет    | Нет    |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет    | Нет    |
| Распознавание номеров                    | Нет    | Нет    |
| Грозозащита                              | Нет    | —      |
| Подсчет людей                            | Нет    | Нет    |
| Анализ поведения                         | Нет    | Нет    |
| Дворник                                  | Нет    | —      |
| Тепловизор                               | Нет    | Нет    |
| Автофокус                                | Нет    | —      |
| RS-485                                   | Нет    | Нет    |
| Производитель                            | Релион | Релион |
| Локальное хранилище                      | —      | Нет    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.