

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	ИТК ЕЕТ-2000VA-1-002-S	ИРРОН 1108028
Код ДИАС	95601	30365
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	19 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	ИТК	ИРРОН
Размеры (ШхВхГ) (мм)	143x214x387	139x195x364
Полная мощность, ВА	2 000	2 200
Активная мощность, Ватт	1 200	1 320
Диапазон входного напряжения, В	140–290	162-280
Частота тока вход, Гц	50/60 (авторегулирование)	45-65
Частота тока выход, Гц	50 или 60 ±1 (режим АКБ)	50/60
Вес нетто, кг	20	10,8
Выходное напряжение, В	195–255 (по умолчанию 220)	220
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	При $U_{вх} > 242 В$, $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; При $U_{вх} < 198 В$, $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$
Время переключения на батарею, мс	2+8	2-10
Защита от всплесков напряжения	Да	125 Дж
Защита от перегрузок	Да	—
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Есть защита от импульсных помех	—
Защита АКБ	Да	—
Выходные разъемы	Schuko (C2a)	4 x Schuko CEE 7
Акустический шум, <дБ	40	45
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	7	9
Типовое время перезарядки, часов	4,000	6,000
Влажность, %	—	0-95 (без конденсации)
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP20	IP20
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
USB-порт	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Количество аккумуляторов	2	2
АКБ в комплекте	Да	Да
Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.