

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	ITK EET-2000VA-1-002-S	IPPON 2028479
Код ДИАС	95601	84754
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	72 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	ITK	IPPON
Размеры (ШхВхГ) (мм)	143x214x387	438x88x430
Активная мощность, Ватт	1 200	1 800
Диапазон входного напряжения, В	140–290	110-300
Частота тока вход, Гц	50/60 (авторегулирование)	40-70
Частота тока выход, Гц	50 или 60 ±1 (режим АКБ)	50/60
Вес нетто, кг	20	17,32
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Выходное напряжение, В	195–255 (по умолчанию 220)	208/220/230/240
Время переключения на батарею, мс	2+8	0
Защита от всплесков напряжения	Да	345 Дж
Защита от перегрузок	Да	В линейном режиме: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, переход на байпас через 60 с. При нагрузке > 130% - переход на байпас немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130% - отключение немедленно. В режиме работы автоматического байпаса: при нагрузке 110 - 120% - предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120 - 130% - предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130% - предупреждение, отключение
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Есть защита от импульсных помех	—
Защита АКБ	Да	—
Выходные разъемы	Schuko (C2a)	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 8
Акустический шум, <дБ	40	50
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	7	9
Количество аккумуляторов	2	4

Подключение дополнительных батарей	—	Да
Горячая замена батарей	—	Да
Аварийное отключение EPO	—	Да
Влажность, %	—	20-90 (без конденсации)
Поддержка SNMP	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Класс защиты	IP20	IP20
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
АКБ в комплекте	Да	Да
Напряжение, В	12	12
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.