

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IPC-PT1439HP-PV-0280B	Uniview IPC324LB-SF28K-G
Код ДИАС	95648	60552
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	9 890 руб.	11 410 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Поддержка ONVIF	Нет	Да
Поддержка RTSP	Нет	Да
Пересечение линии	Нет	Да
Вторжение в зону	Нет	Да
Грозозащита	Нет	Да
Производитель	Dahua	UNV
Светочувствительность, Lux	0,05	0,01
Рабочая температура, С°	-30...+55	-40...+60
Матрица	1/2.8" CMOS	1/3" CMOS
Класс защиты	IP66	IP67
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Встроенный микрофон	Да	Нет
Встроенный динамик	Да	Нет
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Тип подсветки	IR/LED	IR
Детектор людей	Да	—
Вес нетто, кг	—	0,36
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф109x81
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Потребляемая мощность, Вт	—	4
Угол обзора D °	—	107.5
Скорость электронного затвора	—	1 ~ 1/100000 с
Угол обзора V °	—	52.2
Угол обзора H °	—	97
Улучшение изображения	—	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
WDR	—	DWDR
Вандалозащищенность	—	IK10
Локальное хранилище	—	microSD до 128 Гб
Максимальное разрешение	—	2560x1440
Режим «День/ночь»	—	ICR переключатель
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Wi-Fi	Нет	Нет
Кнопка сброса	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—

Подсчет людей	Нет	—
Анализ поведения	Нет	—
Дворник	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Обогреватель	Нет	—
RS-485	Нет	—
Число пикселей, Мп	4	4
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	30	30
Детектор движения	Да	Да
Распознавание номеров	Нет	—
Аудио вход/выход	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.